

ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain 39 § ja 47 a §:n sekä maa-aineslain 4 a §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee soran ottoa ja murskaamista siirrettävällä murskaamolla. Kyseessä on uusi toiminta.

LUVAN HAKIJA

Hakija: Peltoniemen Kone Oy

Osoite: Peuraharjuntie 10, 98120 Kemijärvi

Yhteyshenkilö: Pasi Peltoniemi, 040 544 6810, pasi@peltoniemenkoneoy.fi

Liike- ja yhteisötunnus: 1578823-2

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Peltoniemen Kone Oy hakee ympäristö- ja maa-aineslupaa maa-ainesten ottamiseen, murskaukseen ja maa-aineksen ja valmiin murskeen varastointiin Kemijärven Kostamossa tilalle PIKKU-VAARA RN:o 320-408-30-3 Lupaa haetaan 100 000 m³ maa-ainesten ottoon kymmeneksi (10) vuodeksi. Toimija hakee YSL 199 §:n ja MAL 21 §:n mukaisesti lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Maa-aineslain (555/1981) mukaiseen maa-ainesten ottamiseen on saatava maa-aineslupa (MAL 4 §).

Ympäristönsuojelulain 27 §:n ja liitteen 2 mukaan ympäristölupa on oltava:

- Kiinteälle murskaamolle tai sellaiselle tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää (kohta 7 e)

Jos maa-ainesten ottamistoimintaa koskeva hanke edellyttää ympäristölupaa ja maa-aineslain (555/1981) mukaista lupaa, niitä koskevat lupahakemukset on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana (MAL 4 a § ja YSL 47 a §)

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Maa-aineslain ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n 2 momentin 6 b kohdan mukaan lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Kemijärvellä on 1.1.2016 alkaen toiminut Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveys-työn kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta.

ASIAN VIREILLETULO

Hakemus on tullut vireille 5.4.2019 (Y/19/2019).

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET SEKÄ ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Kaavoitus

Hakemuksen kohteena olevalla alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleis- tai asemakaava. Itä-Lapin maakuntakaavassa alue sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M). Hankealueella on voimassa kaava-alueen merkintä: maaseudun kehittämisen kohdealue (mk). Alue on merkitty myös maakuntakaavassa tärkeäksi tai vedenhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi.

Lapin liitossa on vireillä Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava. Hankealue sijoittuu maakuntakaavaehdotuksen maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). Lisäksi hankealue kuuluu maaseudun kehittämisen kohdealueeseen (mk). Alueen lähellä on myös ohjeellinen seututien paikka.

Toimintaa koskevat luvat

Hakijalla on maanomistajan suostumus toiminnan sijoittamiselle. Hakija hakee samalla hakemuksella maa-aines- ja ympäristölupaa. Kyseessä on uusi toiminta, johon ei ole aikaisempia lupia.

LAITOKSEN SIJAINNINPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Alue sijaitsee Kemijärven kunnassa Kostamon kylässä n. 18 kilometriä Kemijärveltä, Pahkakummuntien ja Kostamontien välisellä alueella. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 600 m etäisyydellä hankealueesta. Alueella ei ole maankäyttöä koskevia rajoituksia, jotka voisivat olla toiminnan esteenä.

Alue on talousmetsää ja ottamisalueella on ollut aiemmin maa-ainestenottoa. Alueella tai sen läheisyydessä ei ole kaavoitettuja tai suojeltavia kohteita. Lähin asuinrakennus sijaitsee 600m päässä länteen.

Suunnitellulla alueella ei ole maatalouteen tai metsätalouteen liittyviä rakenteita, jotka voisivat vaikuttaa otto- ja jalostustoimintaa suunniteltaessa. Suunnitelma-alue sijaitsee Kostamonpalon (12320104) vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella. Kostamon vedenottamolle on etäisyyttä noin 2400 metriä.

TOIMINTA (HAKIJAN ILMOITUKSEN MUKAAN)

Ottamisen ajoitus ja määrät

Ottamistoimintaa tehdään maa-aineksen kysynnän mukaan ympäri vuoden koko ottoajan.

Ottamisen kokonaismäärä on n. 100.000 m³ ktr. Maa-ainesta, jota ei voida hyödyntää mm. pintakerros (0-1m) on arvioitu olevan n. 4.000 – 10.000 m³. Aines käytetään maaston muotoiluun.

Ottamisen eteneminen ja vaiheet

Ottaminen etenee useissa ottotasoissa vanhalta ottoalueelta etelään päin. Ottaminen on syytä porrastaa työturvallisuussyitä välttämällä suuria korkeuseroja ja jyrkkiä luiskia.

Pohjaveden suojaus

Ylimmän arvioitun pohjavedenpinnan +154,00 yläpuolelle jätetään 6 kolmen metrin suojakerros. alueelle tehtyjen koekaivausten mukaan kallion pinta on ollut tasolla noin +157.00 eikä pohjavettä havaittu.

Turvallisuus ja suojatoimenpiteet

Työn aikana noudatetaan ympäristöministeriön ympäristöopasta ” *Maa-ainesten kestävä käyttö* (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009)”.

Alueella ei sallita öljyä vuotavien työkoneiden ja autojen työskentelyä eikä öljyn ja polttoaineiden varastointia ilman suojarakenteita. Kaikista pohjaveden laatua uhkaavista vahingoista ilmoitetaan välittömästi Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollolle.

Mikäli työn yhteydessä havaitaan pohjavesiesiintymiä ottotason yläpuolella, ilmoitetaan niistä kunnan valvontaviranomaiselle.

Murskaustyössä noudatetaan *Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa* (Suomen ympäristö 25/2010) julkaisua.

Mahdolliset haitat ja niiden torjunta

Ottorinteiden korkeudet ja luiskankaltevuudet pidetään sellaisina, ettei niistä aiheudu haittaa työturvallisuudelle.

Luiskat: Ottorinteiden korkeudet ja luiskankaltevuudet pidetään sellaisina, ettei niistä aiheudu haittaa työturvallisuudelle tai muille alueella liikkujille. Luiskat muotoillaan heti ottamisen jälkeen vähintään 1:1 kaltevuuteen. Lopulliset luiskat tehdään tavoitekaltevuuteen 1:3...1:4.

Aitaus: Kun ottaminen tehdään edellä mainitusti ja luiskien kaltevuudet pidetään turvallisina, ei erillistä alueen aitausta tarvita. Tarvittaessa työaikaisena turva-aitana voidaan käyttää tyypiltään ns. poroaitaverkkoa h=1,5 m varustettuna puutolpin. Työn aikana kulku jyrkille ottorintauksille pyritään estämään. Alue merkitään maastoon lippusiimoin ja tiedotemerkein siten, ettei ottoalueesta aiheudu vaaraa maastossa kulkijoille ja eläimille.

Jos aita rakennetaan merkitään se maastoon tiedotemerkein ja reppinauhoin.

Suoja-alue: Ottoalueen ja tien väliin jätetään vähintään 20 metrin suoja-alue. Puus-toa ei kaadeta tältä alueelta.

Melu: Ottamistoiminta tehdään arkipäivinä klo 07.00 – 22.00 välisenä aikana.

Pöly: Ottamistoiminnassa huomioidaan pölyn haitallinen kulkeutuminen. Tarvittaessa työ keskeytetään tai ryhdytään muihin toimenpiteisiin haitallisen pölyämisen estämiseksi.

Maisemahaitta:

Soranotto muuttaa aina maisemaa. Alue on ollut jo soranottokäytössä, joten pienmaisemaan otolla ei ole sanottavaa merkitystä. Ottoalue ei vaikuta kaukomaisemaan. Varsinaista haittaa muutoksesta ei katsota muodostuvan.

Jo otettu alue maisemoituu luiskauksen ja tasoituksen jälkeen itsestään muutamassa vuodessa. Työalue pyritään pitämään mahdollisimman pienenä, jotta jo maisemoitu alue ei tuhoutuisi. Osa aikaisemmasta alueesta käytetään työalueena ja maa-ainesten varastoalueena.

Ottamistoiminta:

Pääosin alueelta otetaan luonnonsoraa jota välpätään mekaanisesti. Murskausta tehdään kerran 3 vuodessa n. 10 vrk kerrallaan. Ottamisaihana murskausta tehdään yhteensä 4 kertaa. Maa-ainesten jalostus (murskaus) pyritään järjestämään siten, että maa-ainesta tehdään varastoon n. 3 vuoden tarve kerrallaan. Jalostustyön aikana pyritään mahdolliset haitat poistamaan. Ottamisajankohdan valinnalla pyritään suorittamaan työ siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa alueen asutukselle ja eläimille. Pohjavesialue on huomioitu jättämällä 6 merin suojaetäisyys alimmasta ottotasosta pohjavedenpintaan.

Kaivannaisjäte:

Alueelta tulevat kaivannaisjätteet käytetään hyödyksi ottamisalueella. Pintamaat ja pinnan hienorakeinen siltti sekä käyttöön kelpaamaton moreeni käytetään ottamisalueen luiskien muotoiluun ja verhoiluun. Kaikki maa-ainekset ovat puhtaita.

Kaavoitus: Alueen soranotto ei ole ristiriidassa kaavoituksen kanssa.

Suojelualueita ei ole hakijan tiedossa. Kemijärven kaupunki on tehnyt alueelta pohjaveden suojelusuunnitelma. Soranotto ei ole ristiriidassa tämän suunnitelman kanssa.

Jätehuolto: Kaikki alueella oleva tai tuleva jäte kuljetetaan jätteenkäsittelyasemalle ja muu alueelle kuulumaton maaperää tai pohjavettä pilaava tavara poistetaan alueelta.

Alueella ei varastoida pohjaveden laatua uhkaavia laitteita, säiliöitä tai koneita.

Mahdolliset sosiaalityötiloista tulevat jätevedet kerätään umpisäiliöön ja kuljetetaan Kemijärven jätevedenpuhdistamolle.

MAISEMOINTI JA ALUEEN JÄLKIHOITO

Alueen muotoilu

Ottaminen pyritään tekemään siten, että alue pysyy kokonaan ottamistoiminnan ajan siistinä. Työalue pyritään siistimään aina kaivamisen jälkeen, ottaen huomioon kuitenkin työn jatkuminen.

Kasvillisuus

Työalueelta pintakasvillisuus ja puusto poistetaan kaivutoiminnan vaatimalta osalta. Pintakasvillisuus varastoidaan alueelle ja käytetään pintaverhouksena siistimistöissä.

Viimeistely

Ottamistoiminnan loputtua alueen rinteet luiskataan tavoitekaltevuuteen 1:3...1:4 ympäröivä maasto huomioiden. Alueen pohja muotoillaan ottotoiminnan mukaan käyttäen kumpareiden ja kuoppien muotoilussa em. luiskien kaltevuuksia.

Muotoiluun käytetään sora-alueella syntyneitä ylijäämä maa-aineksia ja pintamaita. Maa-aineksia ei kuljeteta sora-alueelle muualta.

Muotoilu- ja siistimistöiden jälkeen alue metsitetään männyn taimilla, ellei luonnollista taimettumista ehdi tapahtua ennen lupa-ajan päättymistä. Jos alueelle ei ole muuta käyttösuunnitelmaa alue palautetaan metsätalouden käyttöön.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksen täydennykset

Hakija on täydentänyt hakemusta 23.4.2019 ja 25.6.2019.

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu kuuluttamalla Kemijärven kaupungin virallisella ilmoitustaululla 28.6.2019 – 27.7.2019 ja 29.7.2019 – 31.7.2019 välisen ajan. Kuulutus on ollut myös nähtävillä Kemijärven kaupungin internet sivuilla. Kuulutus on julkaistu Koti-Lappi lehdessä 25.7.2019.

Hakemuksesta on tiedotettu ympäristönsuojelulain 38 §:n ja maa-aineslain 13 §:n mukaisesti asianosaisille, joiksi on katsottu toiminnan vaikutuspiirissä olevien kiinteistöjen omistajat ja Kemijärven Lämpö ja Vesi Oy (10 kpl).

Katselmukset

Alueella ei ole tehty katselmuksia.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty Kemijärven kaupungin terveydensuojeluviranomaisen ja Lapin ELY-keskuksen lausunnot.

Kemijärven kaupungin terveydensuojeluviranomainen 20.8.2019

Suunniteltu toiminta, maa-ainesten otto ja murskaustoiminta, sijoittuvat I-luokan pohjavesialueelle (Kostamonpalo 12320104). Kemijärven Lämpö ja Vesi Oy:llä on alueella pohjavedenottamo, joka on toinen kaupungin päävedenottamoista (suurin talousveden toimitusmäärä). Pohjavesialueella on jo ennestään vanhoja, olemassa olevia, pohjavesialueelle riskiä aiheuttavia toimintoja (maa-aineksen otto, murskaus- ja asfaltiasema sekä maanviljelyksessä käytettävät peltolohkot). Uusia pohjavedelle/käytettävälle talousvedelle riskiä aiheuttavia toimintoja ei tulisi sijoittaa enää tärkeälle, vedenhankintakäytössä olevalle pohjavesialueelle.

Mikäli lupaharkinnassa päädytään luvan/lupien myöntämisen kannalle, tulee lupaehdoissa erityisesti huomioida pohjaveden riittävät suojelutoimenpiteet. Pohjaveden pinnan korkeus tulee selvittää mittauksin toiminta-alueella ja edellyttää riittävän kattavaa ja säännöllistä pohjaveden pinnan ja pohjaveden laadun seuranta. Pohjaveden suojaukseen käytettävät tekniset ratkaisut (mm. allasrakennelmat, suoja-altaat) on oltava ulotettu riittävän kattavasti riskitoiminta-alueille ja ne on oltava tiiviitä ja toimivia. Umpisäiliö(t) tulee varustaa täyttymisen hälyttimillä.

Asiakirjoissa ei ollut asemapiirustusta tai vastaavaa, jossa tulevat rakennelmat ja sijoitettavat toiminnot olisi kuvattu alueella. Jätekonttien säilytyspaikkaa ei ollut selostettu tarkemmin ("jätekontteja ei säilytetä pohjavesialueella" maininta). Näihin tulisi edellyttää tarkennuksia hakijalta.

Melusta ja pölystä ei saa aiheutua terveyshaittaa asutukselle. Meluselvityksiä tai -mittauksia ei ole tehty. Lupaehdoissa olisi syytä vähintäänkin edellyttää meluselvityksen tekemistä tarvittaessa, mikäli esim. valituksia melusta ilmaantuu.

Pölyämistä rajoitetaan mm. kastelemalla alueita tarvittaessa vedellä. Kastelussa ei tulisi käyttää suolaa tai muita kemikaaleja, jotka vaarantavat pohjaveden laadun. (Hakemuksessa ei mainintaa, että suolaa tai kemikaaleja käytettäisiin.)

Jätteiden säilyttäminen, kerääminen, kuljettaminen ja käsittely on tehtävä siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa.

Lapin ELY-keskus 14.8.2019

Suunniteltu maa-ainestenottamispaikka sijaitsee Kostamon vedenottamon arvioidulla kaukosuojavyöhykkeellä. Lapin ELY-keskuksen käsityksen mukaan maa-ainesten ottaminen hakemuksen tarkoittamalla alueella voi olla mahdollista ilman, että siitä ennalta arvioiden aiheutuu ympäristölle maa-ainelain tai vesilain tarkoittamia haittoja.

Lupaharkinnan yhteydessä on kuitenkin otettava huomioon seuraavat asiat:

Suojakerros

Hakemuksessa esitetty alin ottamistaso on määritetty suunnitellulta ottamisalueelta noin 800 metriä etelään sijaitsevalta Suutarin sora-alueelta mitattujen pohjavesipintojen perusteella. Suunnitellun ottamisalueen pohjoisosaan asennetut pohjaveden havaintoputket ovat olleet kuivia. Pohjavedenpinnan varmistamiseksi olisi hyvä asentaa vielä yksi havaintoputki suunnitellun ottamisalueen eteläpuolelle (ks. liite). Havaintoputken tulisi olla sellainen, että se sopii myös pohjaveden tarkkailuun.

Tarkkailu

Hakemuksessa ei ole esitetty suunnitelmaa pohjaveden tarkkailusta. Pohjaveden pinnantaso tulee tarkkailla neljä kertaa vuodessa. Tarkkailua varten tulisi suunnitellun ottamisalueen eteläpuolelle asentaa uusi havaintoputki (ks. liite), josta pystytään määrittämään pohjaveden pinnantaso. Pohjaveden havaintoputki tulee olla kairauskalustolla asennettu ja rakenteeltaan sellainen, että se soveltuu myös näytteenottoon.

Pohjaveden pinnantason lisäksi tulee tarkkailla myös pohjaveden laatua. Pohjavesinäytteenottoon sertifioidun tai pohjavesinäytteenottoon hyvin perehtyneen näytteenottajan tulee ottaa pohjavesinäytteet vuosittain kesäkuussa. Tehtävät veden laadun määrytykset ovat vähintään: lämpötila, haju, maku, happi (mg/l ja kyll. %), pH, sähkön-

johtavuus, permanganaattiluku/TOC, nitraatti, kokonaiskovuus, alkaliniteetti, sulfaatti, sameus, kloridi, öljyhiilivedyt (C4-C45, määritysraja 50 µg/l). Määritysmenetelmien tulee olla akkreditoituja tai menetelmien luotettavuus tulee osoittaa muulla tavalla. Näytteenoton yhteydessä tulee havainnoida pohjavedenpinnan taso.

Pohjaveden laadun ja pintojen tarkkailutulokset tulee toimittaa valvojalle ja Lapin ELY-keskukselle vuosittain sähköisesti. Määritystulosten lisäksi tulee tarkkailuraportista ilmetä näytteenottopäivämäärä, näytteenottaja, näytteenottotapa, määrityksen tehnyt laboratorio, käytetyt menetelmät sekä niiden mittausepävarmuudet ja akkreditointi.

Ottamistoiminta

Pohjavesialueelle ei tule varastoida muualta tuotua kiviainesta, kuten kalliomursketta. Alueella mahdollisesti sijaitsevat ylijäämämaat tulee poistaa alueelta.

Suojaetäisyydet

Ympäristöhallinnon ohjeistuksen mukaan suojaetäisyys tien ja ottamisalueen välillä tulee olla 50 metriä tien keskilinjasta. Suojaetäisyys naapurin rajaan tulee olla 10 metriä (koskematon alue).

Murskaus

Ensisijaisesti pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta tulisi sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle tai alueelle, jossa maaperä on tiivis. Mikäli vaihtoehtoista paikkaa pohjavesialueen ulkopuolelta ei löydy, tulisi laitteistojen (murska ja seula) tarvitsema energia ottaa ensisijaisesti sähköverkosta.

Tukitoiminta-alue on suunniteltu suojattavan allasmaisella rakenteella, jossa eristävänä rakenteena toimii HDPE-kalvo. Suojaus ja alueelle kertyvien vesien hallinta tulee suunnitella koko siirrettävän murskausaseman kohdalle sekä lisäksi alueille, joilla käsitellään ja säilytetään öljytuotteita (mm. hydraulikkaöljyt, seulat) tai säilytetään tai tankataan työkoneita. Tiiviille alustoille kertyvän veden hallinta tulee suunnitella siten, että vedet eivät pääse missään tilanteessa tulvimaan yli. Tässä yhteydessä erityistä huomiota tulee kiinnittää suojausrakenteen reunavallien riittävään korkeuteen ja toimivuuteen. Tukitoiminta-alue tulisi myös olla katettu, jotta polttoainevuodot eivät pääse huuhtoutumaan ympäristöön. Hakemuksen mukaan sadevesien kertyminen tukitoiminta-alueelle estetään peittämällä alue pressulla. Tämä käytäntö vaatii erityistä huolellisuutta.

Hakemuksen mukaan suoja-altaaseen kertyvät vedet ohjataan salaojituksen avulla umpisäiliöön. Umpisäiliö tulee varustaa täyttymisen hälyttimellä, ja toiminnanharjoittajan tulee varmistaa, että hälyttimet ja muut varotoimet ovat ajantasaisia ja toimivia. Toiminnanharjoittajan tulee pitää kirjaa umpisäiliön tyhjentämisestä ja jätevesien asianmukaisesta toimittamisesta käsiteltäväksi. Umpisäiliön tulee olla materiaaliltaan sellainen, että se kestää öljypitoisia vesiä. Suojakalvon ja salaojituksen liitoskohdan tulee olla ehdottoman tiivis. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava, ettei umpisäiliön päälle sijoitu ajoneuvoliikennettä. Lupapäätöksessä tulee yksilöidä, mihin suoja-altaan umpisäiliöstä pumpattavat vedet toimitetaan. Suoja-alueelle kertyviä vesiä ei voida imeyttää pohjavesialueella maaperään (YSL 17 §).

Suojaukseen liittyvät rakenteet on esitettävä valvojalle viranomaiselle ennen käyttöönottoa, ja valvojan viranomaisen on hyväksyttävä niiden käyttöönotto.

Pohjavesialueella voidaan murskata vain itse ottamisalueelta peräisin olevaa kiviainesta. Alueelle ei tule sijoittaa asfalttiasematoimintaa, eikä siihen liittyviä toimintoja. Pohjavesialueelle ei tule myöskään tuoda jätemateriaaleja, eikä niitä tule siellä muutoinkaan käsitellä.

Murskaamolaitteiden, polttoainesäiliöiden ja tankkauspaikan suoja-altaiden maa-aineksen pilaantuneisuus tulee selvittää aina tarpeen mukaan esimerkiksi, kun laitos siirretään alueelta pois. Mikäli alueella havaitaan öljyä, tulee altaan massat vaihtaa puhtaisiin. Mahdolliset päästöt on välittömästi ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Toiminnan päättyessä suoja-alue tulee jälkihoitaa siten, että suojarakenteet puretaan ja alue palautetaan metsämaaksi. Mahdolliset pilaantuneet maat tulee toimittaa käsittelyyn.

Jälkihoito

Alueen jälkihoito on hakemuksessa esitetty melko suppeasti. Mahdollisessa luvassa tulee yksilöidä jälkihoitotoimenpiteet. Jälkihoitotoimia ovat mahdollisten varastokasojen poistaminen alueelta, alueen siistiminen, muotoilu ja pintamateriaalin (humus) levitys, kasvillisuuden palauttaminen sekä alueelle soveltumattoman käytön estäminen.

Lupa-ajan päätyttyä ottamisalueella ei tule olla maa-ainesvarastokasoja lainkaan, sillä ne estävät jälkihoidon toteuttamisen. Tiivistyneet tienpohjat ja varastokasojen pohjat tulee möyhiä ja pehmentää toiminnan loputtua, sillä tiivis maaperä läpäisee vettä huonosti ja vähentää siten muodostuvan pohjaveden määrää. Ottamisalue tulee jälkihoitaa välittömästi ottotoiminnan päätyttyä pohjaveden laadun turvaamiseksi. Pohjaveden suojelun kannalta on tärkeää, että asianmukaisin jälkihoitotoimenpitein alueelle aikaansaadaan oton päätyttyä mahdollisimman nopeasti uusi maannoskerros. Pintamateriaalina tulee ensisijaisesti käyttää alueen alkuperäistä pintakerrosta. Alkuperäisen pintakerroksen kangashumus ja sen alapuolella oleva rikastumiskerros tulisi kuoria ja varastoida erikseen ottamisalueen reunoille ennen toiminnan aloittamista. Pintamaat tulee levittää alueelle takaisin alkuperäisessä järjestyksessä. Kasvillisuuden ja pohjaveden kannalta paras tulos saavutetaan, kun maan ylin orgaanista ainesta sisältävä humuskerros (kuntta) voidaan irrottaa ja levittää takaisin alueelle laajoina mattoina. Pintamaiden varastointiaika tulisi olla mahdollisimman lyhyt, sillä pintakerroksen orgaaninen aines hajoaa nopeasti. Soveltuva varastointiaika on korkeintaan 2-3 vuotta. Vaiheistamalla ottaminen ja jälkihoito saavutetaan paras lopputulos.

Mikäli alkuperäisten pintamaiden hyödyntäminen ei ole mahdollista, tulee ottamisalueelle muodostaa kasvualusta seuraavalla tavalla: pohjatasolle ja luiskiin levitetään noin 20-30 cm vahvuinen kerros keskikarkeaa tai karkeaa hiekkaa. Hiekkakerroksen päälle levitetään noin 5 cm vahvuinen kerros humusta, joka sekoitetaan hiekkakerroksen pintaosaan. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää alueelta kuorittua pintamaata tai muualta tuotua tarkoitukseen sopivaa tutkittua humusta. Hiekkaisella maalla humus sekoitetaan suoraan pohjamaan pintaosaan. Mikäli pintamateriaalia tuodaan alueelle ulkopuolelta, on siihen aina oltava lupaviranomaisen lupa, ja pintamateriaalina tulee käyttää ainoastaan puhtaita maa-aineksia, joista ei kulkeudu haitallisia aineita pohjaveteen.

Jälkihoitoa toteutettaessa tulee huolehtia siitä, ettei pohjavesialueelle levitettävä pintamateriaali ole liian hienorakeista. Hienorakeinen maalaji vähentää pohjaveden

muodostumista ja soveltuu huonosti kasvillisuuden kasvualustaksi. Karike ja kuorike eivät myöskään sovellu pohjavesialueella käytettäväksi.

Ottamisaalueelle tulee istuttaa sekapuustoa. Valtapuuksi sopii mänty, jonka lisäksi alueelle istutetaan rauduskoivua, haapaa, harmaaleppää ja pihlajaa. Mäntyä voidaan istuttaa 2 500 kappaletta hehtaarille ja muita yhteensä 500 kappaletta hehtaarille. Alueen jälkihoidon lopputuloksena tulee olla mahdollisimman hyvin ympäristöön sopeutuva alue.

Lopuksi

Lapin ELY-keskus katsoo, että maa-ainesten ottaminen suunnitellulta alueelta voi olla mahdollista, mikäli lupaharkinnassa huomioidaan edellä esitetyt seikat.

Murskauksen osalta toiminta tulisi ensisijaisesti sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee maaperän ja pohjaveden suojaus toteuttaa huolellisesti.

Lapin ELY-keskus korostaa, että pohjavesialueella voidaan murskata vain itse ottamisaalueelta peräisin olevaa kiviainesta. Alueelle ei tule sijoittaa asfalttiasematoimintaa, eikä siihen liittyviä toimintoja. Pohjavesialueelle ei tule myöskään tuoda eikä käsitellä jättemateriaaleja.

Lapin ELY-keskus muistuttaa, että vaikka etukäteen arvioiden ei pinta- eikä pohjavesiin kohdistuvia haittoja tulisikaan, on toiminnanharjoittaja vesilain mukaisessa vastuussa mahdollisista vesiin kohdistuvista haitoista ja siten velvollinen muun muassa tarvittaviin korjaus- ja korvaustoimenpiteisiin.

Ottamistoiminnan loputtua on pidettävä lopputarkastus. Luvan haltijan on tehtävä maa-aineslain 23 a §:n 1 momentissa tarkoitetun otetun aineksen määrää ja laatua koskeva ilmoitus lupaviranomaiselle vuosittain viimeistään tammikuun 31. päivänä.

Päätökset asiassa pyydetään lähettämään asiakirjoineen tiedoksi Lapin ELYkeskuskelle (MAL 19 §). Lupapäätökseen tulisi merkitä luvan viimeinen voimassaolopäivä. Lupapäätös maa-ainesten ottamisesta tulee viedä myös maa-ainesten ottamisen tietojärjestelmään (NOTTO) Suomi.fi palvelusta löytyvällä sähköisellä ilmoituslomakkeella.

Koska kyseessä on pohjavettä vaarantava toiminta, sille ei tule antaa lupaa aloittaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Ympäristöluvan voimassaolon tulee olla yhtenäinen maa-ainesluvan kanssa.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksen johdosta on jätettiin yksi muistutus. Mielipiteitä ei jätetty.

Kemijärven Lämpö ja Vesi Oy:n muistutus 15.8.2019

Lausuntona Kemijärven Lämpö ja Vesi Oy toteaa, että hakemus on asianmukaisesti laadittu, mutta korostamme sitä, että alue sijaitsee 1. luokan pohjavesialueella ja siten Kemijärven kaava-alueen asukkaiden merkittävin vedenottoalue ja sen pilaantuminen johtaisi ylitsepääsemättömiin vaikeuksiin huomattavan pitkäksi aikaa. Tästä syystä maanottoalueen koneiden työskentelyalueen ja tankkauspaikkojen öljyvahinkojen torjuntaan edellyttämme riittävää varautumista ja maanottoalueen ennallistamisen mahdollistavaa vakuutta.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Hakija on 21.8.2019 toimittanut vastineen lausuntoihin ja muistutukseen.

Hakijan toimittamassa vastineessa todetaan seuraavaa:

KALLIOPORAKAIVO

Pohjaveden suojeleminen on hakemuksessa otettu huomioon varsin tarkasti. Arvioidun pohjavedenpinnan päälle on jätetty 6 metrin suojakerros ja murskauskaluston polttoainetta käyttävälle yksikölle on esitetty suojausrakenteet. Lisäksi tulee huomioida murskattavan aineksen pieni määrä ja työn lyhytkestoisuus.

Lapin ELY-keskuksen esitystä kallioporakaivon tekemisestä alueelle hakija pitää kohtuuttoman kalliina ja turhana rakenteena veden laatua tai pohjavedenpintaa arvioitaessa. Kallioporakaivosta saadut näytteet eivät välttämättä edusta pintakerroksen vedenlaatua. Kallioperässä voi olla lisäksi ruhjeista muodostuvia paineellisia syvempiä esiintymiä, joilla ei ole juurikaan tekemistä pintakerrosten pohjavesipintojen kanssa. Tutkimuksen kohteena olevat haitta-aineet imeytyvät huonosti kallioon, joten niiden toteaminen kallioporakaivosta on epätodennäköistä.

Hakija ehdottaakin, että tutkimuksia veden laadusta ja pohjavedenpinnasta jatketaan jo tehdystä pohjavesikaivosta hakijan entiseltä Suutarin ottoalueelta, joka sijaitsee n. 700 metriä vedenottamolle päin.

Perusteet:

- hakemuksen sivulla 10 on esitetty Ahma insinöörien laatima kartta alueen pohjavedenpinnoista, joka on esitetty Kemijärven kaupungin julkaisussa Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma.
- kartalta voidaan havaita selvästi, että vedet Kostamon vedenottamolle muodostuvat pääosin Kostamonpalon alueelta päin. Siellä pohjavedenpinnat ovat selvästi korkeammalla (n. +160) kuin kaivopaikalla (n. +154)
- Suutarin montun kohdalla pohjavedenpinta on ollut tasolla n. +154, mutta ajoittain tätäkin alempana, kun vesinäytettä ei ole voitu ottaa. Sen sijaan vedenottamalla vedenpinta on pysynyt vakaana, vaikka sieltä pumpataan päivittäin lähes 1000 m³ vettä.
- Kuten piirustukseen on merkitty laskevat pohjavedet alueen keskiosan kapealla kohdalla pohjoiseen Suutarin monttuun päin.
- Lähes kaikkien vedenottamon ja Suutarin välisten tutkimuspisteiden korkeus on lähellä korkeutta +154 (=vedenottamon veden korkeus), joten on varsin epätodennäköistä, että pohjaveden virtaus ja siitä muodostuva paine Kostamon lähteelle voisi muodostua Suutarin montulla päin.
- Sen sijaan on kiistatta pohjavesitutkimuksilla ja korkeudenmittauksilla osoitettu, että vedet virtaavat Kostamonpalosta päin.
- Vedenottamon antoisuudeksi on arvioitu 2000 m³/d kun vastaavasti muodostumisalueen pinta-alaksi on esitetty vain 2,75 km², mikä ei voi pitää paikkaansa. Todennäköisesti pohjavesialue muodostuu Kostamonpalon ja Sortoselän alueilta (Ylimäinenlampi tasolla +163)

- Seljänaavalta ainakin pintavedet kulkeutuvat ojia pitkin Koivuojaan, josta Kemijokeen
 - Uusi ottoalue on lisäksi n. 700 metriä kauempana kuin vanha Suutarin monttu, josta maa-ainesta on otettu jo 1960 luvulta lähtien.
 - Pohjaveden laatu on pysynyt hyvänä lähes 60 vuotta kestäneen maa-aineksen oton aikana.
- Hakijalla ei ole muilta osin lausunnoista huomautettavaa.

RATKAISU JA LUPAMÄÄRÄYKSET

Ratkaisu

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta myöntää Peltoniemen Kone Oy:lle ympäristö- ja maa-ainesluvan soran ottoon ja murskaustoimintaan Kemijärven Kostamossa tilalle PIKKU-VAARA (320-408-30-3) 5.4.2019 jätetyn ja myöhemmin täydennetyn hakemuksen mukaisesti ja seuraavia lupaehtoja noudattaen. Lupaa toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ei myönnetä.

Vastaus lausuntoihin ja muistutukseen

Lausunnoissa ja muistutuksissa esitetyt asiat on huomioitu lupamääräyksissä.

Lapin ELY-keskuksen ja Kemijärven kaupungin terveydensuojeluviranomaisen lausunnoissa sekä Kemijärven Lämpö ja Vesi Oy:n muistutuksessa esitetyt asiat on huomioitu lupamääräyksissä nro 1, 3-16, 18-33, 35-40, 43 ja 45.

Lupaviranomainen muistuttaa, että mikäli toiminnasta aiheutuu vähäistä suurempaa vahinkoa tai haittaa lähialueen kiinteistön omistajille, on toimija korvausvelvollinen (MAL 9 §). Mikäli korvauksesta ei sovita, niin korvausta on haettava viiden vuoden kuluessa vahingon tai haitan aiheutumisesta Maanmittauslaitokselta.

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi

Toiminta

1. Lupa maa-ainesten ottamiseen myönnetään 10 vuoden ajalle ja 100 000 m³ kokonaismäärälle. Alueen maisemointiin käytettävää rakennuskäyttöön kelpaamatonta maa-ainesta ei lasketa mukaan kokonaismäärään. Toiminnassa tulee vähimmäisvaatimuksena noudattaa valtioneuvoston asetusta kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (VnA 800/2010), ellei tässä päätöksessä säädetä asetusta tiukemmista ympäristönsuojelutoimenpiteistä. Ottoa ei tule ulottaa hakemuksen suunnitelmakartassa ja poikkileikkauksissa esitettyä ulommalle. Alueella tulee jättää vähintään kuuden (6) metrin suojaetäisyys ylimpään havaittuun pohjaveden pintaan nähden.
2. Ottamisalueen rajat tulee merkitä maastoon ja alueelle tulee asentaa korkomerkki.
3. Toiminta-ajat

- Maa-ainesten ottamistoimintaa saa harjoittaa arkipäivisin klo 07.00 – 22.00 välisenä aikana.
 - Murskausta ja siihen liittyvää kuljetusta saa suorittaa klo 7.00 ja 20.00 välisenä aikana.
4. Alueelle ei saa tuoda muualta maa-aineksia tai jätteitä. Mahdolliset maisemointia varten tarvittavat muualta tuotavat maa-aineet on hyväksyttävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella etukäteen.
 5. Maa-ainesten ottamisalueen ympärille tulee jättää vähintään seuraavat suoja-etäisyydet.
 - naapuritilan rajaan; vähintään 10 m
 - maantielle; vähintään 50 m tien keskilinjastaSuoja-alueilla tulee säilyttää olemassa oleva puusto. Mikäli suoja-alueella ei ole puustoa, tulee suoja-etäisyyden olla laajempi.

Turvallisuus

6. Alueelle johtava tie on merkittävä selkeästi kylteillä.
7. Ulkopuolisten pääsy toiminta-alueelle on estettävä puomilla toiminta-aikojen ulkopuolella.
8. Ottamisalue tulee merkitä maastoon lippusiimoin ja tiedotemerkein. Alueen luiskien tulee olla vähintään 1:1 kaltevuudessa. Mikäli luiskien kaltevuus on jyrkempi kuin 1:1, niin alueella on käytettävä turva-aitana ns. poroitaverkkoa $h=1,5$ m varustettuna puutolpin. Ottamisalueen merkinnät maastoon tulee olla selvästi näkyviä, kestäviä ja oikein sijoitettuja, jotta ne näkyvät koko ottamistoiminnan ajan.

Päästöt ilmaan

9. Toiminnassa muodostuvan pölyn määrää on tarkkailtava aistinvaraisesti. Pöylähteet on sijoitettava teknisten mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle kohdalle. Kuormattavan ja murskauslaitteiston kuljettimelta varastokasaan putoavan kiviaineksen pölyämistä on estettävä säätämällä putoamiskorkeus mahdollisimman pieneksi, kiinnittämällä murskauslaitteiston kuljettimien päähän pölyämistä estävät suojat tai käyttämällä muuta pölyn leviämisen estämisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Toiminta-alueelle johtava tie ja toiminta-alue, jolla työkonet liikkuvat, on hoidettava niin, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi. Pölyn sidonta tulee tapahtua pääsääntöisesti kastelemalla. Alueella ei saa käyttää pölynsidontasuolaa tai muita kemikaaleja.

Valvontaviranomainen voi tarpeen vaatiessa määrätä toiminnanharjoittajan mittauksin todentamaan, että hengitettävien hiukkasten määrä ei ylitä ilmanlaatuasetuksen (79/2017) raja-arvoja asumisalueella.

Melu ja ääriä

10. Toiminnan aiheuttamaa melua tulee seurata aistinvaraisesti ja tarpeeton melu on estettävä. Toiminnasta syntyvä melu ei saa häiriöille alttiissa kohteissa ylittää melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja. Melulähteet on sijoitettava mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle kohdalle ja varastokasat on pyrittävä sijoittamaan siten että melun leviäminen melulle alttiisiin kohteisiin estyy.

Valvontaviranomainen voi tarpeen vaatiessa määrätä toiminnanharjoittajan mittauksin todentamaan, että melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädetty ulkomelun ohjearvot eivät ylity.

Polttoaineiden ja kemikaalien varastointi, koneiden huolto

11. Polttonesteiden, öljytuotteiden ja muiden ympäristölle vaarallisten tai haitallisten aineiden käsittely, varastointi ja käyttö alueella on järjestettävä siten, että aineiden pääsy maaperään on estetty. Alueella saa varastoida öljytuotteita ainoastaan siellä käytettäviä koneita varten. Alueella työskenneltäessä on öljytuotteiden käsittelyssä noudatettava erityistä varovaisuutta.
12. Polttoaine- ja muiden kemikaalisäiliöiden tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä tai ne on sijoitettava tiiviisiin suoja-altaisiin. Suoja-altaiden tilavuus tulee olla vähintään yhtä suuri kuin säiliöiden tilavuus. Sadevesien pääsy suoja-altaisiin tulee olla estetty. Mikäli suoja-altaaseen kuitenkin pääsee vettä, tulee se käsitellä sinne kertyvän veden laadun edellyttämällä tavalla. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja tankkauslaitteistot lukittavilla sulkuventtiileillä. Mikäli toiminnassa on yli viiden työpäivän taukoja, polttoainesäiliöt tulee viedä alueelta pois.
13. Tukitoiminta-alue on suojattava allasmaisella rakenteella, jossa eristävänä rakenteena toimii HDPE-kalvo. Suojaus ja alueelle kertyvien vesien hallinta tulee suunnitella koko siirrettävän murskausaseman kohdalle sekä lisäksi alueille, joilla käsitellään ja säilytetään öljytuotteita (mm. hydraulikkaöljyt, seulat) tai säilytetään tai tankataan työkoneita. Tiiviille alustoille kertyvän veden hallinta tulee suunnitella siten, että vedet eivät pääse missään tilanteessa tulvimaan yli. Tässä yhteydessä erityistä huomiota tulee kiinnittää suojausrakenteen reunavallien riittävään korkeuteen ja toimivuuteen. Tukitoiminta-alue tulee olla katettu tai toiminta-aikojen ulkopuolella peitetty, jotta polttoainevuodot eivät pääse huuhtoutumaan ympäristöön. Mikäli huuhtoutumat estetään peittämällä alue pressulla, tulee käytäntö suorittaa erityistä huolellisuutta noudattaen. Suojauksellinen tukitoiminta-alue tulee merkitä selvästi
14. Suoja-altaaseen kertyvät vedet tulee ohjata salaojituksen avulla umpisäiliöön. Umpisäiliö tulee varustaa täyttymisen hälyttimellä, ja toiminnanharjoittajan tulee varmistaa, että hälyttimet ja muut varotoimet ovat ajantasaisia ja toimivia. Toiminnanharjoittajan tulee pitää kirjaa umpisäiliön tyhjentämisestä ja jätevesien asianmukaisesta toimittamisesta käsiteltäväksi. Umpisäiliön tulee olla materiaailtaan sellainen, että se kestää öljypitoisia vesiä. Suojakalvon ja salaojituksen liitoskohdan tulee olla ehdottoman tiivis. Toiminnanharjoittajan on huo-

lehdittävä, ettei umpisäiliön päälle sijoitu ajoneuvoliikennettä. Suoja-alueelle kertyviä vesiä ei voida imeyttää pohjavesialueella maaperään. Vedet tulee toimittaa paikkaan, jolla on niiden vastaanotto-oikeus.

15. Suojaukseen liittyvät rakenteet on esitettävä valvovalle viranomaiselle ennen käyttöönottoa, ja valvovan viranomaisen on hyväksyttävä niiden käyttöönotto.
16. Alueella saa tehdä työkoneille vain murskaustoiminnan kannalta välttämättömiä huoltotoimenpiteitä. Huoltopaikan maaperä tulee suojata kuten tämän päätöksen edellisissä määräyksissä on määrätty murskauspaikasta.

Jätteet

17. Jätteiden muodostumista on pyrittävä välttämään. Hyödynnettävissä olevat jätteet on lajiteltava ja toimitettava hyötykäyttöön. Toiminnasta ei saa aiheutua epäsiisteyttä. Alue ja mahdolliset toiminta-alueelta lähialueille päätyneet jätteet tulee siivota kaikista jätteistä aina toimintajakson päättyessä.
18. Vaaralliset jätteet on pidettävä erillään ja sijoitettava omiin säiliöihinsä tai keräysvälineisiin. Vaaralliset jätteet on säilytettävä niin, että ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle.
19. Vaaralliset jätteet kuten öljyjäte, öljynsuodattimet, trasselit, akut ja paristot on toimitettava hyväksytyyn vaarallisten jätteiden vastaanotto- tai käsittelypaikkaan. Vaaralliset jätteet voidaan toimittaa maa-ainesalueelta yrityksen varikol-le odottamaan eteenpäin toimitusta. Vaarallisia jätteitä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava asianmukainen siirtoasiakirja.

Sulamis- ja valumavesien ja jätevesien käsittely

20. Toiminta on järjestettävä siten, että siitä ei aiheudu pintavesien, pohjavesien tai kaivojen pilaantumista.
21. Mahdolliset sosiaalityötiloista tulevat jätevedet tulee kerätä umpisäiliöön ja kuljettaa luvalliseen vastaanottopaikkaan.

Tarkkailu ja raportointi

22. Toiminnan asianmukaista hoitoa, käyttöä ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten on määrättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva **ympäristövastaava**, jonka nimi ja yhteystiedot on toimitettava Kemijärven kaupungin ympäristön-suojeluviranomaiselle. Mikäli ympäristövastaavan yhteystiedot muuttuvat, on muutos saatettava tiedoksi edellä mainitulle viranomaiselle.
23. Luvan saajan on huolehdittava siitä, että kaikki tämän luvan mukaiseen toimintaan osallistuvat henkilöt, kuten aliurakoitsijat, murskauksen suorittajat sekä ajoneuvojen ja työkoneiden kuljettajat ovat tietoisia annetuista lupaehdoista ja noudattavat annettuja määräyksiä.
24. Pohjaveden pinnantasoa tulee tarkkailla neljä kertaa vuodessa. Tarkkailua varten tulee lupahakemuksessa esitettyjen havaintoputkien lisäksi suunnitellun ottamisalueen eteläpuolelle asentaa uusi havaintoputki, josta pystytään määrittämään pohjaveden pinnantaso. Pohjaveden havaintoputki tulee olla kairauskalustolla asennettu ja rakenteeltaan sellainen, että se soveltuu myös näytteenottoon. Putken tulee ulottua kallion pintaan asti.

25. Pohjaveden pinnantason lisäksi pohjavesiputkista tulee tarkkailla myös pohjaveden laatua. Pohjavesinäytteenottoon sertifioitujen tai pohjavesinäytteenottoon hyvin perehtyneen näytteenottajan tulee ottaa pohjavesinäytteet vuosittain kesäkuussa. Tehtävät veden laadun määritykset ovat vähintään: lämpötila, haju, maku, happi (mg/l ja kyll. %), pH, sähkönjohtavuus, permanganaattiluku/TOC, nitraatti, kokonaiskovuus, alkaliniteetti, sulfaatti, sameus, kloridi, öljyhiilivedyt (C4-C45, määritysraja 50 µg/l). Määritysmenetelmien tulee olla akkreditoituja tai menetelmien luotettavuus tulee osoittaa muulla tavalla. Näytteenoton yhteydessä tulee havainnoida pohjavedenpinnan taso.
26. Pohjaveden laadun ja pintojen tarkkailutulokset tulee toimittaa valvojalle ja Lapin ELY-keskukselle vuosittain sähköisesti. Määritystulosten lisäksi tulee tarkkailuraportista ilmetä näytteenottopäivämäärä, näytteenottaja, näytteenottopaikka, määrittelyn tehnyt laboratorio, käytetyt menetelmät sekä niiden mittausepävarmuudet ja akkreditointi.
27. Luvan saajan on toimitettava **vuosittain maaliskuun loppuun mennessä** Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle edellistä toimintavuotta koskeva raportti. Raportista tulee käydä ilmi murskauslaitoksen toiminta-ajat ja tuotantotiedot, käytettyjen polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot sekä tiedot toiminnasta muodostuneista jätteistä ja vaarallisista jätteistä, niiden laadusta, määrästä varastoinnista ja edelleen toimittamisesta. Raportissa on lisäksi esitettävä tiedot ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä häiriö- tai onnettomuustilanteista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä.
28. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain maa-aineslain 23 a §:n mukainen otetun aineksen määrää ja laatua koskeva ilmoitus **vuosittain viimeistään tammi-kuun 31. päivänä**.

Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet

29. Öljyvahinkojen sekä myös muista kemikaaleista aiheutuvien vahinkojen torjuntaan on varauduttava. Onnettomuus- ja häiriötilanteita varten toiminta-alueella on oltava riittävä alkusammutus- ja vuotojen torjuntakalusto. Alueella on oltava käyttövalmiina riittävä määrä imeytysturvetta tai muuta sopivaa imeytysmateriaalia. Laitteiden läheisyydessä on oltava hätäkytkimet sekä ohjeet menettelyistä vuoto- ja tulipalotapauksissa.
30. Poikkeuksellisia päästöjä aiheuttavissa häiriötilanteissa sekä muissa vahinkotilanteissa ja onnettomuuksissa, joissa haitallisia aineita pääsee ympäristöön, on viipymättä ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi, tilanteen palauttamiseksi ennalleen sekä järjestettävä tarkkailu ja tehtävä tarvittavat toimet vahingon toistumisen estämiseksi.
31. Vuotoina ympäristöön päässeet kemikaalit, polttoaineet ja muut aineet on si-dottava imeytysmateriaalilla ja kerättävä välittömästi talteen. Toimijalla tulee olla etukäteen tiedossa säilytyspaikka öljyiselle tai muutoin pilaantuneelle maa-ainekselle.
32. Mahdollisesta öljyvahingosta tai muusta vahingosta on viipymättä ilmoitettava öljyntorjuntaviranomaiselle (pelastuslaitos) ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
33. Alueen maa-ainesten pilaantuneisuus (esim. polttoainesäiliöiden ja tankkauspaikan alue ja selkeytysallas) tulee selvittää aina tarpeen mukaan, esimerkiksi toiminnan päättyessä. Aistinvarainen arviointi tulee suorittaa jokaisen tankka-

uksen, huoltotoimenpiteen ja murskausjakson jälkeen. Pilaantuneet maat tulee toimittaa käsittelyyn.

Toiminnan lopettamista ja alueen jälkihoitoa koskevat määräykset

34. Toiminnan päätyttyä suojarakenteet tulee purkaa ja alue tulee palauttaa metsämaaksi.
35. Seinämät tulee loiventaa rinteiksi, joiden kaltevuus on 1:3 tai loivempi. Rinteitä loivennettaessa tulee jäljitellä ympäristön kallioiden kaltevuuksia siten että maisemasta tulee vaihteleva ja polveileva sekä ympäristöönsä sopiva. Muotoilussa tulee välttää suoria rajapintoja.
36. Lupa-ajan päätyttyä ottamisalueella ei tule olla maa-ainesvarastokasvoja lainkaan, sillä ne estävät jälkihoidon toteuttamisen. Tiivistyneet tienpohjat ja varastokasojen pohjat tulee möyhiä ja pehmentää toiminnan loputtua, sillä tiivis maaperä läpäisee vettä huonosti ja vähentää siten muodostuvan pohjaveden määrää. Ottamisalue tulee jälkihoitaa välittömästi ottotoiminnan päätyttyä pohjaveden laadun turvaamiseksi. Pohjaveden suojelun kannalta on tärkeää, että asianmukaisin jälkihoitotoimenpitein alueelle aikaansaadaan oton päätyttyä mahdollisimman nopeasti uusi maannoskerros. Pintamateriaalina tulee ensisijaisesti käyttää alueen alkuperäistä pintakerrosta. Alkuperäisen pintakerroksen kangashumus ja sen alapuolella oleva rikastumiskerros tulisi kuoria ja varastoida erikseen ottamisalueen reunoille ennen toiminnan aloittamista. Pintamaat tulee levittää alueelle takaisin alkuperäisessä järjestyksessä. Kasvillisuuden ja pohjaveden kannalta paras tulos saavutetaan, kun maan ylin orgaanista ainesta sisältävä humuskerros (kuntta) voidaan irrottaa ja levittää takaisin alueelle laajoina mattoina. Pintamaiden varastointiaika tulisi olla mahdollisimman lyhyt, sillä pintakerroksen orgaaninen aines hajoaa nopeasti. Soveltuva varastointiaika on korkeintaan 2-3 vuotta. Vaiheistamalla ottaminen ja jälkihoito saavutetaan paras lopputulos.
37. Mikäli alkuperäisten pintamaiden hyödyntäminen ei ole mahdollista, tulee ottamisalueelle muodostaa kasvualusta seuraavalla tavalla: pohjatasolle ja luisiin levitetään noin 20-30 cm vahvuinen kerros keskikarkeaa tai karkeaa hiekkaa. Hiekkakerroksen päälle levitetään noin 5 cm vahvuinen kerros humusta, joka sekoitetaan hiekkakerroksen pintaosaan. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää alueelta kuorittua pintamaata tai muualta tuotua tarkoitukseen sopivaa tutkittua humusta. Hiekkaisella maalla humus sekoitetaan suoraan pohjamaan pintaosaan. Mikäli pintamateriaalia tuodaan alueelle ulkopuolelta, on siihen aina oltava lupaviranomaisen lupa, ja pintamateriaalina tulee käyttää ainoastaan puhtaita maa-aineksia, joista ei kulkeudu haitallisia aineita pohjaveteen.
38. Jälkihoitoa toteutettaessa tulee huolehtia siitä, ettei pohjavesialueelle levitettävä pintamateriaali ole liian hienorakeista. Hienorakeinen maalaji vähentää pohjaveden muodostumista ja soveltuu huonosti kasvillisuuden kasvualustaksi. Karike ja kuorike eivät myöskään sovellu pohjavesialueella käytettäväksi.
39. Mikäli alue ei ole taimettunut ennen luvan päättymistä, tulee alueelle istuttaa sekapuustoa. Valtapuuksi sopii mänty, jonka lisäksi alueelle istutetaan rauduskoivua, haapaa, harmaaleppää ja/tai pihlajaa. Mäntyä voidaan istuttaa 2 500 kappaletta hehtaarille ja muita yhteensä 500 kappaletta hehtaarille. Alue

een jälkihoidon lopputuloksena tulee olla mahdollisimman hyvin ympäristöön sopeutuva alue.

40. Toiminnan loputtua maa-aineksen pilaantuneisuus murskaamolaitteiden, polttoainesäiliöiden ja tankkauspaikan suoja-altaissa tulee selvittää. Pilaantuneet maa-ainekset tulee toimittaa sellaiseen käsittely- tai vastaanottopaikkaan, jolla on lupa ottaa pilaantuneita maa-aineksia vastaan.
41. Luvan mukaisen toiminnan pysyvistä tai pitkäaikaisesta lopettamisesta tai toiminnan oleellisesta muuttamisesta sekä toiminnan harjoittajan vaihtumisesta on hyvissä ajoin kirjallisesti ilmoitettava Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli lupa maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, luvan haltija vastaa lupaansa liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen.
42. Ottamistoiminnan päättyessä tai luvan umpeutuessa luvan haltijan on pyydettävä valvontaviranomaiselta maa-ainesasetuksen (926/2005) mukaista loppu-tarkastusta.

Muut määräykset

43. Ennen toiminnan aloittamista luvanhaltijan on pyydettävä valvontaviranomaiselta suorittamaan aloitustarkastus.
44. Luvan haltijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon.
45. Ennen toiminnan aloittamista hakijan on asetettava maa-aineslain 12 §:n mukainen vakuus. **Vakuuden suuruus on 7 522 euroa.** Vakuus annetaan joko yksilöitynä pankin tai vakuutuslaitoksen antamana omavelkaisena takauksena tai pantattuna ja kuittaamattomuustodistuksella varustettuna pankkitalletuksena. Vakuusasiakirja tulee toimittaa valvovalle viranomaiselle. Vakuuden tulee olla voimassa siihen saakka, kunnes kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämien toimenpiteiden toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty, kuitenkin vähintään puolitoista vuotta luvan viimeisen voimassaolopäivän jälkeen, eli 20.3.2031 asti.
46. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo ympäristöluvallista toimintaa säännöllisillä tarkastuksilla. Tarkastustiheys perustuu toiminnasta tehtävään riskinarvioon. Tarkastukset ovat maksullisia. Ympäristöluvan muuttamisen tarpeen arvio tehdään aina säännölliseen valvontaan kuuluvan tarkastuksen yhteydessä. Maa-ainesluvan valvonnasta peritään vuosittaista valvontamaksua, joka perustuu kulloinkin voimassa olevaan maa-ainestaksaan.

RATKAISUN JA LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

Päätöksen perustelut

Kun toiminta on järjestetty hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti, täyttää se ympäristönsuojelulain, maa-aineslain ja jätelain, sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset ja luvan myöntämisen edellytykset ovat olemassa.

Lupapäätöksen mukaisesta ottamisesta ei ennalta arvioiden aiheudu MAL 3 §:n mukaisia seurauksia, jolloin lupa on myönnettävä (MAL 6 §).

Ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta ei asetetut lupamääräykset ja sijoituspaikka huomioon ottaen voida katsoa aiheutuvan terveyshaittaa (TsL 1.2 §), merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän (YSL 16 §), pohjaveden (YSL 17§) tai muun vesistön pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 § 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta räsitystä. Toiminta ei ole kaavan vastaista.

Yleiset perustelut

Laitos sijoittuu alueelle, jossa ei ole oikeusvaikutteista asema- tai yleiskaavaa eikä toiminnan katsota olevan lupapäätöksen mukaisesti toimittaessa maakuntakaavan tavoitteiden vastaista. Toiminta-alueen välittömässä läheisyydessä ei ole erityisiä häiriintyviä kohteita.

Päätöksessä on annettu määräyksiä pilaantumisen ehkäisemiseksi ja sen varmistamiseksi, ettei toiminta ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Toimittaessa tämän ympäristöluvan mukaisesti voidaan toiminnan katsoa edustavan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Koska toiminta sijoittuu ykkösluokan pohjavesialueelle, lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta ei myönnetä. Lupapäätöksessä on määrätty vakuuden asettamisesta.

Lupahakemuksen johdosta annetut lausunnot ja muistutukset on huomioitu päätöksessä annetuissa määräyksissä.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut

Toiminta:

Lupamääräys 1: Lupa myönnetään hakemuksen mukaiselle ottomäärälle.

Lupamääräys 3: Määräys annetaan valvontaa varten.

Lupamääräys 3: Koska toiminta-aika vaikuttaa melun häiritsevyyteen, on käyttöajoista lupamääräys. Määräys perustuu hakemukseen ja Valtioneuvoston asetukseen kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010).

Lupamääräys 4: Määräys on annettu pohjaveden suojelemiseksi ja valvonnan helpottamiseksi.

Lupamääräys 5: Määrätyt suoja-etäisyydet perustuvat ympäristöministeriön oppaaseen (Maa-ainesten kestävä käyttö, OH1/2009).

Turvallisuus

Lupamääräykset 6-8: Toiminnan turvallisuuden varmistamiseksi on annettu erillisiä määräyksiä. Ulkopuolisten pääsyn estäminen alueelle vähentää häiriö- ja poikkeustilanteiden riskiä. Alueen aitaaminen ja merkitseminen ovat tarpeellisia mm. maastossa tapahtuvan moottorikelikailun ja mönkijällä ajon turvallisuuden kannalta.

Päästöt ilmaan

Lupamääräys 9: Määräys on annettu ilmaan joutuvien päästöjen ehkäisemiseksi ja se perustuu kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (800/2010) 4 §:ään. Ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi on huolehdittava siitä, että murskauksesta ja työmaaliikenteestä aiheutuvat pölypäästöt pidetään mahdollisimman pieninä. Määräyksillä toiminnan tarkkailusta ja kohtuuttoman pölyn leviämisen estämisestä ehkäistään terveys- ja ympäristöhaittoja.

Melu ja värinä

Lupamääräys 10: Määräys on annettu toiminnan meluvaikutusten ehkäisemiseksi ja se perustuu kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (800/2010) 6 ja 7 §:iin. Murskaimen ja varastokasojen sijoittelulla ja koneiden ja laitteiden kunnossapidolla on merkittävä vaikutus melutasoon lähimmissä melulle alttiissa kohteissa.

Polttoaineiden ja kemikaalien varastointi, koneiden huolto

Lupamääräykset 11-16: Maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi on annettu määräyksiä alueella varastoitavista ja käsiteltävistä öljyistä ja kemikaaleista, varastointiin käytettävien alueiden rakenteista sekä työkoneiden huollosta. Määräyksen perustuvat ympäristönsuojelulakiin ja kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (800/2010) 9 §:ään. Ympäristönsuojelulain 7 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. Ympäristönsuojelulain 19 §:n mukaan kemikaalia ei luvanvaraisessa tai rekisteröitävässä toiminnassa saa käyttää siten, että siitä aiheutuu merkittävää ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Jätteet

Lupamääräykset 17-19: Jätelain mukaan kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava etusijajärjestystä (JL 8 §). Jätteitä ei saa käsitellä hallitsemattomasti (JL 13 §). Määräyksillä varmistetaan, että jätteet eivät aiheuta maaperän tai vesien pilaantumista tai ympäristö- ja terveyshaittaa. Määräyksillä varmistetaan, että vaarallisten jätteiden merkinnät ovat asianmukaisia ja että vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelypaikkaan (JL 15 §, JL 16 §, JL 17 §)

Sulamis- ja valumavesien ja jätevesien käsittely

Lupamääräykset 20 ja 21: Määräykset on annettu sulamis- ja valumavesien ja jätevesien asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi. Ottaen huomioon että alue on tärkeää pohjavesialuetta, on ollut tarpeen määrätä mahdollisten sosiaalitulojen jätevesien johtamisesta umpisäiliöön.

Tarkkailu ja raportointi

Lupamääräykset 22-28: Ympäristöluvassa on ympäristönsuojelulain 46 §:n mukaan annettava tarpeelliset tarkkailumääräykset. Raportointia ja kirjanpitoa koskevat määräykset ovat tarpeen valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi. Tarkkailumääräykset perustuvat osin toimijan tekemiin ehdotuksiin tarkkailun toteuttamiseksi. Myös ELY-keskuksen näkemys tarkkailun toteuttamisesta on huomioitu määräyksiä annettaessa.

Maa-ainesten ottamista koskeva ilmoitusvelvollisuus perustuu maa-aineslain 23 a §:ään.

Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet

Lupamääräykset 29-33: Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävällä tavalla varautunut häiriö- ja poikkeustilanteisiin. Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeustilanteista on määrätty viranomaisen tiedonsaannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisesti annettavien viranomaisohjeiden vuoksi. Vahingon sattuessa tulee paikalla ryhtyä viipymättä toimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisvelvollisuus, pilaantuneisuuden selvittämisenvelvollisuus ja ilmoittamisvelvollisuus mahdollisesta pilaantumisesta perustuvat ympäristönsuojelulain (527/2014) 133-135 §:iin.

Toiminnan lopettamista ja alueen jälkihoitoa koskevat määräykset

Lupamääräykset 34-42: Toiminnan lopettamista koskevat määräykset on annettu sen varmistamiseksi, että toiminnan loputtua toiminta-alue saatetaan asianmukaiseen kuntoon.

Ympäristönsuojelulain 170 §:n mukaan luvanhaltijan on viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan pitkäaikaisesta keskeyttämisestä, toiminnan lopettamisesta ja toimintaa koskevista muista muutoksista ja tapahtumista, joilla voi olla vaikutuksia ympäristön pilaantumiseen tai luvan noudattamiseen. Luvanhaltijan vaihtuessa luvan uuden haltijan on ilmoitettava vaihtumisesta.

Muut määräykset

Lupamääräykset 43-46:

43: Määräys on osa valvontaviranomaisen suorittamaa tarkastusmenetelyä joka perustuu maa-ainesasetuksen 7 §:ään.

44: Määräys on annettu sen varmistamiseksi, että toiminnassa noudatetaan määräyksiä, joilla parhaiten estetään ympäristön pilaantuminen ja muut haitat.

45: Maa-aineslain mukaisesti vakuus asetetaan lupamääräysten suorittamiseksi (MAL 12 §). Vakuus palautetaan vasta kun toiminnan päättämisen jälkeen alue on hyväksytysti lopputarkastettu. Vakuuden suuruuden määrittelyssä sovelletaan voimassa olevaa taksaa.

46: Määräys on informatiivinen.

Luvan voimassaolo

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.9.2019 ja se on lupahakemuksen mukaisesti voimassa kymmenen vuotta, eli **20.9.2029 asti**. Mikäli toiminnassa tapahtuu päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävä tai muu olennainen muutos, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa.

Asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan maa-aineslain, ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

Vahingon korvaaminen

Mikäli toiminnasta aiheutuu vähäistä suurempaa vahinkoa tai haittaa lähialueen kiinteistön omistajille, on toimija korvausvelvollinen (MAL 9 §). Mikäli korvauksesta ei sovita, niin korvausta on haettava viiden vuoden kuluessa vahingon tai haitan aiheutumisesta Maanmittauslaitokselta.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Maa-aineslaki (555/1981)

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (962/2005)

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (379/2008)

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)

Jätelaki (646/2011)

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)

Terveystoimintalaki (763/1994)

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010)

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (2017/79)

Lisäksi on sovellettu opasta Maa-ainesten kestävä käyttö, Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Maksu 3235 € (ei arvonlisäveroa)

Ympäristölupahakemuksen käsittelystä ja maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta peritään hakemuksen vireilletulo- ja kuulutusajankohtana voimassa olevan taksan mukainen maksu.

Maksu perustuu Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnan 26.2.2019 § 13 Liite 8 päättämään maa-ainestaksaan (Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Kemijärven, Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken kunnissa) ja 26.2.2019 § 13 Liite 7 päättämään Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.

Taksan kohdat:

- Maa-ainestaksa: kohdat 2.1 ja 2.5
- Ympäristönsuojelutaksa: Lupien ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut 3 § kohta 3.1, sekä liitteen 1 laitosluettelossa kohta: kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, jonka toiminta-aika on vähintään 50 päivää.

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Päätös toimitetaan hakijalle.

Jäljennös päätöksestä

Päätös lähetetään tiedoksi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Kemijärven kaupungille, Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon terveydensuojeluviranomaiselle, Lapin maakuntamuseolle ja Lapin pelastuslaitokselle.

Ilmoitus päätöksestä

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan muistutuksen jättäneille ja hakemuksen tiedottamisen yhteydessä kuulluille asianosaisille.

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä

Päätöksestä kuulutetaan Kemijärven kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin nettisivuilla. Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan Koillis-Lappi lehdessä.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen julkipäntä julkipäntäpäivää lukuun ottamatta

LIITTEET

Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyy maksuun tyytymätön saa hakea siihen muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta** valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja toimitettava valitusajan kuluessa.

Valitusaika

Valitusaika on **kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä**. Valituspäivää laskettaessa ei antopäivää oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

- 1) asianosaisella;
- 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
- 5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella;
- 6) saamelaiskäräjillä sillä perusteella, että ympäristöluvassa tarkoitettu toiminta heikentää saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan;
- 7) kolttien kyläkokouksella sillä perusteella, että ympäristöluvassa tarkoitettu toiminta heikentää koltta-alueella kolttien elinolosuhteita ja mahdollisuuksia harjoittaa kolttalaissa tarkoitettuja luontaiselinkeinoja.

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen:

PL 204, 65101 Vaasa

Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse tai lähetin välityksellä. Postittaminen tai toimittaminen lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään. Valituskirjelmän voi lähettää myös sähköisesti osoitteeseen:

vaasa.hao(at)oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valituskirjelmän sisältö ja liitteet

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
- 3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelämä.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 260 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Ympäristönsuojelusihteerin puhelin: 040 – 520 3162

Sähköposti: ymparistonsuojelu@pelsavu.fi