

RUNKO-OHJATTAVAN MONITOIMIKAIVURIN TEKNISET OMINAISUUDET

PERUSKONE

Koneen painoluokka 13 – 15 tn

Runko-ohjattava

Rengaskoko n. 620/60x34 tai vastaava (tarjouksen voi esittää myös trelleborgin renkailla)

Koneen väri harmaa (värisävy tarkennetaan ennen tilausta)

Ajonvakaajärjestelmä (etukuormaajan joustohydrauliikka)

Etupään lisäpainosarja (500 - 750 kg)

Hydrauliikkaöljyn sähkölämmitin 230V/1500 W ja moottorin lohkolämmitin

Hydrauliikan sähköinen paineenpoisto (työ-/sylinteri-/yleishydrauliikka)

Työhydrauliikan tehonsäätö potentiometrillä

Sylinteri- ja yleishydrauliikan potentiometrisäätö

SKF Multilube Heavy -keskusvoitelujärjestelmä (mikäli vaihtoehtoinen se on mainittava tarjouksessa)

SKF Multilube Heavy, keskusvoitelu rototilttiin (mikäli vaihtoehtoinen se on mainittava tarjouksessa)

SKF Multilube Heavy, täyttölaite (mikäli vaihtoehtoinen se on mainittava tarjouksessa)

Vetokita d30 kaivulaitteen keskusrungon alle

Työkalulaatikko

Irrotettava kaivulaite (kaivulaitteen malli ja ominaisuudet esitettävä tarjouksessa)

OHJAAMOON

SVAB- hallintavivut, 2+2 rullaa (3 hydrauliikalle + 1 runko-ohjaukselle)

SVAB- kahvojen kämmentuet (pari)

Ajonopeuden säädin potentiometrillä

Ilmastointilaitteisto automaattisella lämpötilan säädöllä (ECC, digitaalinen näyttö/ohjaus)

Sisätilanlämmittimen pistorasia

Sisätilanlämmitin 1200w

Sävy lasit (vihreä, sisältää Solar-kalvon tuulilasiin)

Aurinkolippa takalasille (ulkopuolinen)

LED Ajovalopaketti (lähi/päiväajovalot maskiin, ajovalot ja takavalot)

Lisätyövalot, LED, 2x50W, eteen (ohjaamon katolle, vakiovalojen lisäksi)

Lisätyövalot 3 eteen, LED, ajovalojen päälle O927 - Lisätyövalot, LED 2x50W, taakse (ohjaamon katolle, vakiovalojen lisäksi)

Lisätyövalot, LED 2x22W, taakse (esim. C-pilariin)

Työvalot, LED 2x50W, kaivulaite (kauhanvarren alle)

LED- huomiovilkut, eteen, taakse ja sivuille (8kpl)

Lisämajakka LED, paneeli (1200mm-1400mm)

Lisäistuin (alas taittuva)

Ilmaistuin (KAB 564, lämmitettävä istuinosa ja niskatuki)

ETUKUORMAIMEEN

Sylinterihydrauliikka D22 (TEMA 75000 yhteensopiva, U/N) (mikäli vaihtoehtoinen se on mainittava tarjouksessa)

Sylinterihydrauliikkaan haaroitus sähköisellä vaihtoventtiilillä (TEMA 75000 yhteensopiva, U/N) (mikäli vaihtoehtoinen se on mainittava tarjouksessa)

Sylinterihydrauliikan paineenpoistventtiilit (etukuormaaja, vaatii myös vapaan paluulinjan)

Moottorihydrauliikka D22 (2-suuntainen, potentiometrisäätö, TEMA 7500 YHTEENSOPIVA U/N) (mikäli vaihtoehtoinen se on mainittava tarjouksessa)

Vapaa paluulinja D22 (TEMA 5000 yhteensopiva, U) (mikäli vaihtoehtoinen se on mainittava tarjouksessa)

Sähköpistoke, 12V, vaihtoventtiilin ohjaukseen (etukuormaaja) Keräävälle harjalaitteelle ohjaus / pistoke 12V

KAIVULAITTEeseen

Yleishydrauliikan sivuhaarat palloventtiilein,

Rototilttihydrauliikka (kulmakaivuu)

Pikakiinnityshydrauliikka, kaivulaiteO866 -

Moottorihydrauliikka, suurteho (yksisuuntainen, Dynaset-venttiili, maks. 140 l/min, sis. D30 paluulinjan)

Vapaa paluulinja D30 puomistoon (kulmakaivuu, TEMA 5000 yhteensopiva, U)

Vapaa paluulinja D30 keskusrungolle (TEMA 75000 yhteensopiva, U)

Tukijalkojen kumitetut pohjalevyt (pari)

Pikaliitinsarja kaivulaitteen pikakiinnitykseen

Rototiltti pihtivarustuksella Engon/ Marttiini S45 kiinnitys (8 letkua)

TYÖLAITTEET ETUKUORMAIN

Sorakauha POME 2100 l, lev. 275 cm (tilavuus muutettu todelliseksi)

MUUT LISÄVARUSTEET

-Asennus (marttiini/engon)

-Pihtimoduli (marttiini/engon)

-Sähköeteen natopistokkeella Starkin harjalle, 2x sivuharja ja vesipumppu 12v

-Putkitus ja liittimet perävaunun venttiilistä lumilingon torvelle ja lipalle

TYÖLAITTEET KAIVULAITE

Luiskakauha kiinteä, ei tarvetta

Kellunta eteen toiselle sylinterihydrauliikalle 12v/7-nap. sähköpist. 1kpl eteen/1kpl taakse ja 1kpl 12V pistoke sisälle

Ohjaamon taakse tulevien hydrauliikkojen ohjelmointi vipuihin

Kaivulaitteen yleishydrauliikkaan moottorikaraksi

Sylinterihydrauliikka ohjaamon taakse, haaroitetaan etukuormaajan lohkolta Moottorihydrauliikka ohjaamon taakse, haaroitetaan edestä

VAIHTOKONE / MYYTÄVÄ KONE

Vaihtokoneen / myytävän koneen perustiedot

Lännen 8800k 668-ABG vm.

2017

Käyttötunnit noin 11 000 h

Hydrauliikka eteen 2xsylinterihyd + moottorihyd + paluulinja. Harjalaiteohjaus 12V. Taakse 2x sylinterihyd + moottorihyd + paluulinja.

Ohjaus sähköisillä SWAP KAHVOILLA

Marttiini 10 LE-kiinnike

Maakauha eteen

Ei takakauhoja mukaan

Renkaat 80 %

Huollettu Kemijärvellä / Tunturi-Auto (merkkikorjaamo) huolto-ohjelman mukaisesti

Öljynvaihdot 200 h välein

Kone on nähtävillä Kemijärvellä.

Kemijärvellä 23.12.2025

Aleksi Säynäjäkangas

Kunnallistekniikan työnjohtaja – Asuminen ja Ympäristö

Kemijärven kaupunki

Tel +358 40 168 3093

Vapaudenkatu 8 B, 98100 Kemijärvi

aleksi.saynajakangas@kemijarvi.fi



